

Présentation

Boîte d'encastrement compacte, conçue pour les installations électriques murales (résidentielles et tertiaires). Jumelable horizontalement, elle permet d'étendre facilement les configurations selon les besoins.

Elle offre une finition propre et discrète grâce à ses matériaux résistants, adaptée aux environnements intérieurs secs, sans humidité.



Matériaux et Caractéristiques

Boîte d'encastrement	Polystyrène haute résistance, coloris noir
Couvercle	Polystyrène, coloris gris opaque
Structure	Résistante aux chocs et à la chaleur
Fixation	À vis (incluses)
Type d'installation	Encastrée
Accès câblage	4 faces
Dimensions extérieures	70 × 70 × 50 mm
Type de fermeture	-
Résistance au feu	Jusqu'à 750°C
Indice de protection	IP20 / IK07
Option de jumelage	Oui

Caractéristiques Électriques

Tension nominale	230V~/50-60Hz
Courant maximal	63A
Classe de protection	Classe II


Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM
Normes respectées	IEC 60670-1 / IEC 60670-22 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11 / UL 94 V-0

Codification & Traçabilité

Code article	PECPRISMO70N
Code-barres EAN-13	6110252898042

Principaux Avantages



Format carré et compact,
idéal pour les espaces réduits



Jumelable :
possibilité d'assembler
plusieurs boîtes côte à côte

Avantages

- Matériau robuste : résiste aux chocs, à la chaleur et aux conditions de chantier exigeantes.
- Entrées pré-découpées Ø30 mm : gain de temps pour le passage des gaines.
- Maintien solide dans tout type de mur (brique, béton, cloison sèche).
- Ventilation naturelle : limite la condensation et préserve les connexions.

Schéma dimensionnel

