

Présentation

Boîte d'encastrement ronde et compacte, conçue pour les installations électriques murales dans les logements, les bureaux et les bâtiments tertiaires.

Solide, pratique et rapide à mettre en œuvre, elle s'installe facilement dans tout type de mur (béton, brique, cloison sèche). Son format optimisé permet un gain de place dans les installations serrées, tout en garantissant une excellente tenue mécanique.



Matériaux et Caractéristiques

Boîte d'encastrement	Polystyrène haute résistance, coloris noir
Structure	Résistante aux chocs et à la chaleur
Fixation	À vis (incluses)
Type d'installation	Encastrée
Accès câblage	Arrière
Dimensions extérieures	ø70 x 45 mm
Résistance au feu	Jusqu'à 750°C
Indice de protection	IP20 / IK07

Caractéristiques Électriques

Tension nominale	230V~/50-60Hz
Courant maximal	63A
Classe de protection	Classe II

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM IEC 60670-1 / IEC 60670-22 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11 / UL 94 V-0
----------------------------	--

Codification & Traçabilité

Code article	PECSHIFTD70
Code-barres EAN-13	6117075390432

Principaux Avantages

- Matériau robuste : résiste aux chocs, à la chaleur et aux conditions de chantier exigeantes.
- Fixation fiable : maintien solide dans tous types de murs
- Entrées pré-découpées Ø20 mm : gain de temps pour le passage des gaines.
- Maintien solide dans tout type de mur (brique, béton, cloison sèche).
- Ventilation naturelle : limite la condensation et préserve les connexions.

Schéma dimensionnel

