

Présentation

Conçu pour un usage professionnel intensif, ce bloc multiprises assure une distribution électrique fiable et sécurisée dans les environnements exigeants. Son corps en caoutchouc noir robuste résiste aux chocs, aux produits chimiques et aux UV, tandis que ses couvercles de protection garantissent une utilisation en toute sécurité, même en extérieur protégé. Grâce à son câble souple et résistant, il offre une grande flexibilité d'installation et s'adapte parfaitement aux besoins des ateliers, chantiers et installations temporaires.



Données du produit

Informations générales

- Nombre de prises : 4 x 2P+T (avec terre)
- Intensité nominale : 16 A
- Tension nominale : 230 V~
- Puissance maximale : 3680 W
- Type de courant : AC
- Indice de protection : IP44 (protégé contre les corps solides > 1 mm et les projections d'eau)

Matériaux & Construction

- Corps du bloc : Caoutchouc noir robuste, haute résistance aux chocs, aux produits chimiques et aux UV
- Avec Couvercles de protection
- Fixation : Anneau ou œillet de suspension
- Type de câble :RV-K - usage industriel et extérieur
- Section : 3G1,5 mm²
- Longueur du câble : 1, 2, 3, 4 ou 5 mètres.
- Gaine : Caoutchouc synthétique, flexible et résistant

Schéma dimensionnel (mm)

