

Présentation

Optimisez l'installation de vos systèmes de climatisation avec ClimBox, la boîte encastrée conçue pour une intégration discrète et efficace. Dotée d'un évacuateur réversible, d'une structure anti-déformation et de multiples entrées pour tubes Ø 32 mm, elle garantit une installation rapide, sécurisée et parfaitement adaptée aux environnements résidentiels et tertiaires.

Avec son design robuste (IP40, IK07) et sa fixation polyvalente, ClimBox simplifie votre chantier tout en assurant un résultat propre et durable.



Matériaux et Finitions

Matériau	Polystyrène (PS)
Utilisation	Connexion et dérivation
Type d'installation	Encastré
Usage	Résidentiel / Tertiaire
Couleur	Blanc

Caractéristiques Fonctionnelles

Dimensions (L x H x P)	440 x 120 x 70 mm
Nombre d'entrées	30 entrées Ø 32 mm
Type d'entrées	Défonçables
Type de fermeture	Fixation par vis (inclus)
Indice de protection	IP40 / IK07
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu	750°C
Température	5°C à +60°C

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM IEC 60670-1 : Boîtes encastrées – exigences générales
Normes respectées	IEC 61140 : Isolation électrique Classe II IEC 60695-2-11 : Résistance au feu 750°C (fil incandescent)

Codification & Traçabilité

Code article	PECCLIMBOXB
Code-barres EAN-13	611234567895

Principaux Avantages



Installation rapide :
avec entrées Ø32 mm
et fixation simplifiée.



Intégration discrète :
pour murs résidentiels
et tertiaires.



Conception robuste :
anti-déformation,
IP40, IK07.

Avantages

- Évacuateur réversible pour une adaptation facile au sens d'évacuation souhaité.
- Compatible avec les normes de climatisation modernes.
- Fixation polyvalente : convient aussi bien aux murs pleins qu'aux cloisons creuses.
- Matériaux de qualité pour une longévité renforcée même en conditions difficiles.
- Gain de temps sur le chantier : tout est pensé pour simplifier la pose et réduire les erreurs.

Schéma dimensionnel

