



IMAGE À TITRE INDICATIF

Présentation

Les coffrets NIMO en ABS sont conçus pour assurer une protection fiable des composants électriques et électroniques dans des environnements industriels, tertiaires et extérieurs.

Fabriqués en ABS de haute qualité, ils offrent une excellente résistance aux agents extérieurs et garantissent une durabilité optimale.

Caractéristiques principales

Matière	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
Couleur	RAL 7035 (gris clair)
Indice de protection	IP65 – Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Résistance aux chocs	IK10
Plage de température	-40 °C à +80 °C
Résistance chimique	Résistant aux huiles, sels et alcalis
Résistance au feu	Autoextinguible, fil incandescent 650 °C
Platine de fond	Acier galvanisé 0,8 mm
Conformité	CE, RoHS

Applications

- Tableaux de commande électrique
- Automatisation industrielle
- Télécommunications
- Systèmes d'énergie renouvelable
- Installations extérieures exigeantes

Conception et installation

- Montage simple et rapide : possibilité de passage des câbles par le haut, le bas et les côtés.
- Système de fermeture sécurisé : serrure spéciale intégrée au couvercle.
- Étanchéité renforcée grâce au joint périphérique moulé.
- Fixation murale : livrée avec supports de fixation.

Dimensions disponibles

Code Article	Dimensions
PECCBA302013	200 × 300 × 130 mm
PECCBA605022	500 × 600 × 220 mm
PECCBA352515	250 × 350 × 150 mm
PECCBA403017	300 × 400 × 170 mm
PECCBA403022	300 × 400 × 220 mm
PECCBA503519	350 × 500 × 190 mm
PECCBA504018	400 × 500 × 180 mm
PECCBA504024	400 × 500 × 240 mm
PECCBA604020	400 × 600 × 200 mm
PECCBA705025	500 × 700 × 250 mm
PECCBA806026	600 × 800 × 260 mm

