

ÉCLAIRAGE SOLAIRE

Présentation

La gamme SunPrime est une solution d'éclairage solaire économique avec une haute performance, conçue pour les espaces extérieurs nécessitant un éclairage puissant et autonome. Son boîtier en ABS robuste, son panneau monocristallin et sa batterie LiFePO4 garantissent une fiabilité maximale.

Certifiée IP66 / IK08, elle résiste aux conditions météo les plus difficiles. Dotée d'une télécommande, d'un capteur de lumière et d'un mode veille intelligent, elle offre une autonomie de 10 à 12 heures pour un éclairage continu toute la nuit.



POINTS FORTS



100% Solaire
& Autonome



Réglage
d'intensité



Étanchéité
IP66



Batterie
Lithium



Installation
"Plug & Play"

Spécifications Techniques

CARACTÉRISTIQUES	SUNPRIME 200W / RÉF. PECLSUNP6K200	SUNPRIME 500W / RÉF. PECLSUNP6K500
Puissance Nominale	200 W	500 W
Flux Lumineux	2 200 lm	2 800 lm
Température de Couleur (CCT)	6 000 K (Blanc Froid)	6 000 K (Blanc Froid)
Couleur de la Lumière	Blanc froid	Blanc froid
Indice de Rendu des Couleurs	≥ 80	≥ 80
Angle de Faisceau	90°	90°
Type de Batterie	LiFePO4	LiFePO4
Tension Batterie	3.2 V	3.2 V
Capacité Batterie	20 Ah	30 Ah
Panneau Solaire	5 V / 25 W (Monocristallin)	5 V / 30 W (Monocristallin)
Autonomie	10 - 12 heures	10 - 12 heures
Longueur de Câble	2 m	2 m
Dimensions (L x l x h)	321 x 286 x 46 mm	331 x 396 x 46 mm
Poids du Produit	2.3 kg	3.3 kg
Matériau du Corps	ABS	ABS
Fonctions	Télécommande, capteur lumière, mode veille, ON/OFF	Télécommande, capteur lumière, mode veille, ON/OFF
Indices de Protection	IP66 / IK08	IP66 / IK08
Température de Fonctionnement	-20°C à +40°C	-20°C à +40°C
Certification	CE / RoHS	CE / RoHS