

Présentation

Les cosSES à sertir tubulaires sont conçues pour assurer une connexion électrique de haute performance et une excellente conductivité. Fabriquées à partir de tubes de cuivre électrolytique, elles subissent un traitement d'étamage pour garantir une résistance optimale à la corrosion. Leur conception robuste permet une utilisation dans les environnements industriels exigeants, assurant une liaison durable entre les câbles de puissance et les appareillages électriques.



Spécifications Techniques

IDENTIFICATION

Marque	PEC Connection
Désignation Produit	Cosses à sertir
Références	PEC-COSAS004T5 / PEC-COSAS006T6 / PEC-COSAS006T8 / PEC-COSAS010T8 / PEC-COSAS010T8 / PEC-COSAS016T8 / PEC-COSAS016T8 / PEC-COSAS025T8 / PEC-COSAS025T1 / PEC-COSAS025T1 / PEC-COSAS035T6 / PEC-COSAS035T8 / PEC-COSAS035T1 / PEC-COSAS035T1 / PEC-COSAS050T1 / PEC-COSAS050T1 / PEC-COSAS050T1 / PEC-COSAS070T1 / PEC-COSAS070T1 / PEC-COSAS050T1 / PEC-COSAS050T1 / PEC-COSAS050T1 / PEC-COSAS120T1 / PEC-COSAS120T1

ENVIRONNEMENT & APPLICATIONS

Matériau de base	Cuivre électrolytique (pureté > 99.9%)
Finition	Étamage électrolytique (protection contre l'oxydation)
Type de fût	Tubulaire avec trou d'inspection pour contrôle du sertissage

INSTALLATION & SÉCURITÉ

Conformité	Conforme à la norme NF C 20-130
Applications	Tableaux électriques, raccordement moteurs, batteries, onduleurs
Sertissage	Par compression (outillage hydraulique ou mécanique)

NOMENCLATURE DES RÉFÉRENCES

PEC-COSAS004T5	4 mm ²	T4
PEC-COSAS006T5	6 mm ²	T5
PEC-COSAS006T6	6 mm ²	T6
PEC-COSAS010T6	10 mm ²	T6
PEC-COSAS010T8	10 mm ²	T8
PEC-COSAS016T6	16 mm ²	T6
PEC-COSAS016T8	16 mm ²	T8
PEC-COSAS025T6	25 mm ²	T6
PEC-COSAS025T8	25 mm ²	T8
PEC-COSAS025T10	25 mm ²	T10
PEC-COSAS035T6	35 mm ²	T6
PEC-COSAS035T8	35 mm ²	T8
PEC-COSAS035T10	35 mm ²	T10
PEC-COSAS035T12	35 mm ²	T12
PEC-COSAS050T8	50 mm ²	T8
PEC-COSAS050T10	50 mm ²	T10
PEC-COSAS050T12	50 mm ²	T12
PEC-COSAS070T10	70 mm ²	T10
PEC-COSAS070T12	70 mm ²	T12
PEC-COSAS095T10	95 mm ²	T10
PEC-COSAS095T12	95 mm ²	T12
PEC-COSAS095T14	95 mm ²	T14
PEC-COSAS120T12	120 mm ²	T12
PEC-COSAS120T14	120 mm ²	T14
PEC-COSAS240T14	240 mm ²	T14
PEC-COSAS240T16	240 mm ²	T16