

Présentation

Les gaines thermorétractables sont fabriquées en polyoléfine réticulée et offrent une excellente isolation électrique, une résistance mécanique et une protection contre l'humidité et la corrosion. Offrent une isolation électrique fiable, une protection mécanique et une résistance à l'humidité et aux UV. Rapport de rétreint 2:1, plage de fonctionnement de -55°C à +125°C.



Spécifications Techniques

IDENTIFICATION

Marque	PEC Connection
Désignation Produit	Gaine Thermorétractable
Référence	PEC-GATH

MATIÈRE & PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Matière	Polyoléfine réticulée
Plage de température	Utilisation continue : de -55°C à +125°C
Comportement mécanique	Résistance à la traction : 10,4 Mpa (très haute résistance)
Température de rétreint	Minimale : 70°C
Tenue électrique	Rigidité diélectrique : 15 KV / mm
Tenue chimique	Très bonne résistance aux agents chimiques et aux huiles

ENVIRONNEMENT & APPLICATIONS

Résistance climatique	Très bonne tenue aux intempéries et à l'humidité
Inflammabilité	Retardateur de flamme (Auto-extinguible)
Qualité	Fabrication conforme à la spécification ISO9001
Applications	Isolation, protection contre l'abrasion et organisation de câbles

CONCEPTION & DESIGN

Finition	Surface lisse assurant une étanchéité optimale après rétreint
Flexibilité	Maintient une grande souplesse même après installation
Logistique	Longueur standard de 1m (Livraison en continu sur demande)

NOMENCLATURE DES RÉFÉRENCES

2.5 mm x 200 m	Couleur : Noir	Conditionnement : 1 Rouleau / Boîte
4 mm x 200 m	Couleur : Noir	Conditionnement 1 Rouleau / Boîte
6 mm x 100 m	Couleur : Noir	Conditionnement 1 Rouleau / Boîte
10 mm x 100 m	Couleur : Noir	Conditionnement 1 Rouleau / Boîte
12 mm x 100 m	Couleur : Noir	Conditionnement 1 Rouleau / Boîte
16 mm x 100 m	Couleur : Noir	Conditionnement 1 Rouleau / Boîte
20 mm x 100 m	Couleur : Noir	Conditionnement 1 Rouleau / Boîte
30 mm x 25 m	Couleur : Noir	Conditionnement 1 Rouleau / Boîte

Schéma dimensionnel (mm)